



ZS RS 18

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

$U_{imp} = 6 \text{ kV}$

Bemessungsspannung:

$U_n = 400 \text{ V}$

Bemessungsstrom:

$I_n = 63 \text{ A}$

Bemessungsstrom eines Stromkreises:

$I_{nC} = 50,4 \text{ A}$

zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN 61439-1, Abs. 10.10.4

Gewinde der Sicherung:

E 18

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	25 mm ²	feindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse	rund	Cu
1	1,5 mm ²	10 mm ²	eindrähtig	rund	Cu

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Rahmenklemme	-

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: IEC 60269-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 22002424
EAN: 4012591105152
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85361050
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-4.0: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-5.0: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-6.0: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-7.0: EC001644 - D0-system fuse base

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR., Reitersicherungselement, 3polig, 63A, E 18, D0 2, Neozed

ZEICHNUNGEN

