

PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	115 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	65,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction




Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709904	Faltschachtel 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm ³
4058075709911	Versandschachtel 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL-IP44-DN110	120	53	124	48	48	48	120	170
DL-IP44-DN116	150	53	154	48	48	48	120	170
DL-IP44-DN156	180	53	184	48	48	48	120	170
DL-IP44-DN190	214	53	218	48	48	48	120	170
DL-IP44-DN216	250	53	254	48	48	48	120	170

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.