

PRODUKTDATENBLATT

Bathroom Sensor Hook Hanger

BATHROOM | Bad-Gadget-Serie mit Bewegungs- und Tageslichtsensor

Anwendungsgebiete

- Badezimmer (IP44)



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Schnelle und einfache Lösung zur Aufwertung Ihres Badezimmers
- Ideale Kombination aus Funktionalität und Design

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 3.000 K
- PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Ermöglicht einen schönen, weichen und warmen Lichteffekt



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,18 W
Nennspannung	4,5 V
Nennstrom	40,000 mA
Einschaltstrom	40 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	40 μ s
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	10 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Länge	84,00 mm
Breite	67,00 mm
Höhe	111,00 mm
Produktgewicht	60,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100 000
-------------------------	---------

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Tageslicht
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	20 s

BATTERIE

Batterieart	Alkaline
Battery size [GMS]	AAA
Anzahl enthaltener Batterien	3
Nennspannung der Batterie	1,5 V
Nominale Batteriekapazität	1100 mAh

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Inklusive Batterien

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075759121	Faltschachtel 1	77 mm x 92 mm x 123 mm	87.00 g	0.87 dm ³
4058075759138	Versandschachtel 6	247 mm x 202 mm x 155 mm	707.00 g	7.73 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.