

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polige Tragschienen

Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)

Produkteigenschaften


- Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 4650 mm |
| Breite | 70,2 mm |
| Höhe | 38,8 mm |
| Produktgewicht | 4200,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahl |

Anwendung & Installation

| | |
|------------------|-------|
| Montageort | Decke |
| Mit Leuchtmittel | Nein |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Verschiedenes Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

CAD/BIM Dateien



BIM_Revit_3D



CAD_STEP_3D

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075793156 | Falthülle 1 | 52 mm x 43 mm x 100 mm | 4212.00 g | 0.22 dm ³ |
| 4058075793163 | Versandschachtel 4 | 4,729 mm x 191 mm x 141 mm | 19895.00 g | 127.36 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.