

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Lantern Square M E27

ENDURA® CLASSIC LANTERN | Klassische Laterne in Vierkantform



### Anwendungsgebiete

- Nur für besonders geschützte Außenbereiche
- Geeignet für Außenanwendungen bei Leuchtenmontage mit nach unten gerichteter Lampenfassung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Glas
- Schutzart: IP23



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|   |             |
|---|-------------|
| Nennspannung                              | 220...240 V |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz  |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -           |
| Schutzklasse                              | I           |

### Photometrische Daten

|  |   |
|--|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 105,00 mm |
| Breite         | 150,00 mm |
| Höhe           | 293,00 mm |
| Produktgewicht | 1000,00 g |



### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Schwarz   |
| Gehäusefarbe                | Schwarz   |
| Gehäusematerial             | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+85 °C |
| Schutzart                  | IP43         |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dimmbar             | Nein             |
| Montageart          | Anbau            |
| Montageort          | Wand             |
| Anwendungsumgebung  | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

### Zertifikate & Standards

|  |                 |
|--|-----------------|
| Normen   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |





### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206649 | Faltschachtel<br>1                     | 131 mm x 171 mm x 312 mm            | 1073.00 g     | 6.99 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075206656 | Versandschachtel<br>6                  | 408 mm x 357 mm x 332 mm            | 6833.00 g     | 48.36 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.