

PRODUKTDATENBLATT

Panan Fold DIM 4000K

PANAN FOLD | Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion und Wiederaufladbarer Akku



Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer, Arbeitszimmer
- Wohnzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Kann gefaltet und um 180° gebogen werden für maximale Flexibilität



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	5,20 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	15 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Standardabweichung des Farbgleichs	≤6 sdcn
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	105 °

Maße & Gewicht

Länge	236,00 mm
Breite	85,00 mm
Höhe	290,00 mm
Produktgewicht	280,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polypropylen (PP)
Material der lichtemittierenden Fläche	Kunststoff

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...40 °C
Lagertemperaturbereich	-10...80 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Push DIM
Dimmbereich	10...100 %
Montageart	Anbau
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	1200 mAh
Batterieladedauer	2.5 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Ballwurfsicher

Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075747869	Faltschachtel 1	100 mm x 100 mm x 284 mm	375.00 g	2.84 dm ³
4058075747876	Versandschachtel 20	522 mm x 422 mm x 315 mm	8221.00 g	69.39 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.