

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Clock Dimmable

LINEAR LED CLOCK | Uhrenleuchte mit stufenloser Dimmfunktion



### Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor
- Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 4.000 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Hochwertige Optik und Haptik dank der Kombination aus Stoff und ABS
- Licht und Zeitanzeige können separat eingeschaltet werden
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	3,40 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	660,000 mA
Einschaltstrom	660 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	660 $\mu$ s
Schutzklasse	III

### Photometrische Daten

Lichtstrom	12 lm
Lichtausbeute	3 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	80 °

### Maße & Gewicht

Länge	150,00 mm
Breite	47,00 mm
Höhe	85,00 mm
Produktgewicht	185,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
-----------------	---

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Push DIM
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

## Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	7000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	1200 mAh
Batterieladedauer	2.5 h

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB-Ladekabel

## DOWNLOADS

**Dokumente und Zertifikate**

User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075747906	Faltschachtel 1	48 mm x 155 mm x 105 mm	245.00 g	0.78 dm <sup>3</sup>
4058075747913	Versandschachtel 40	512 mm x 337 mm x 240 mm	9433.00 g	41.41 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.