

## PRODUKTDATENBLATT DALI COUPLER E G2

DALI COUPLER E G2 | DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von Standard Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System



### Anwendungsgebiete

- Einbau in Industrie- und Büroleuchten
- Geeignet für den Leuchteneinbau
- Korridore
- Lagerhäuser

### Produktvorteile

- DALI-2 zertifiziert
- Ausgang für Präsenzerkennung - Feedback LED (+24 V)
- 24 V DC Ausgang zur Spannungsversorgung externer Sensoren

### Produkteigenschaften


- Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformatoren in DALI Anlagen
- Schalteingang für Bewegungsmelder (potentialfrei)
- Analogeingang (0-10 V) für externen Lichtsensor

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	118,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	21,00 mm
Produktgewicht	50,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteneinbau

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
- Für externe Licht- und Präsenzsensoren geeignet

---

**DOWNLOADS****Dokumente und Zertifikate**

User instruction



Declarations Of Conformity CE

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172072212	Faltschachtel 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4062172072229	Versandschachtel 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1670.00 g	4.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.