

## PRODUKTDATENBLATT DALIECO SWARM ADAPTER

DALieco Swarm Adapter | Funk-Adapter für DALieco Control



### Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Korridore

### Produktvorteile

- Einfache Konfiguration mittels Schraubendreher

### Produkteigenschaften


- 868 MHz-Funkadapter zur drahtlosen Synchronisierung von DALieco-Steuergeräten
- Bidirektionale Übertragung von Bewegungssignalen und zentralen Ein-/Aus-Befehlen
- Digitale Funkcodierung für bis zu sieben Zonen und sieben Gruppenadressen
- Übertragungsbereich: bis zu 50 m
- VDE-zertifiziertes System
- Direkter Anschluss und Versorgung über DALieco-Steuergerät

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	68,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	11,00 mm
Produktgewicht	17,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau
Senderreichweite	50 m

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899955646	Faltschachtel 1			
4052899955653	Versandschachtel 45	320 mm x 265 mm x 160 mm	1500.00 g	13.57 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.