

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Swivel 5W 3000K

LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR | Unterschrankleuchte mit magnetisch schwenkbarem Leuchtkörper

Anwendungsgebiete

- Regal- und Unterbaubeleuchtung



Produktvorteile

- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Schwenkbar in einem Winkel von 170° nach oben und unten
- PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	325 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤ 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤ 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	350,00 mm
Breite	49,20 mm
Höhe	36,00 mm
Produktgewicht	163,00 g
Kabellänge	500 mm



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Schrankunterseiten
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	120 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	20 s
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	≥ 3 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	0...30 lx

BATTERIE

Battery size [GMS]	18650
--------------------	-------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"

Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel

empty

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Kabel, Länge: 0,5 m

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854096556	Faltschachtel 1	45 mm x 70 mm x 355 mm	221.00 g	1.12 dm ³
4099854096563	Versandschachtel 8	385 mm x 200 mm x 168 mm	2090.00 g	12.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.