


## PRODUKTDATENBLATT DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



---

### Anwendungsgebiete

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

---

### Produktvorteile

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

---

### Produkteigenschaften

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	48,00 mm
Breite	15,00 mm
Höhe	17,00 mm
Produktgewicht	10,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	6 m <sup>1)</sup>
Erfassungswinkel	80 °
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx

<sup>1)</sup> Max. Durchmesser

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

---

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
CAD/BIM Dateien	
	CAD data 3D PDF

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899043954	Faltschachtel 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4052899043961	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.