

# PRODUKTDATENBLATT

## SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Professioneller DALI Treiber für LEDVANCE 8W SPOTs



### Anwendungsgebiete

- DALI-Installationen

### Produktvorteile

- DALI-EVG bereits mit individueller Leuchtenstrom-Einstellung vorinstalliert
- Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss

### Produkteigenschaften

- IoT-fähige Treiber mit DALI-2 Technologie
- Push-DIM-Funktion für das Schalten und Dimmen direkt am Wandschalter
- Geeignet für Notlichtanlagen an Zentralbatterie gem. EN 60598-2-22
- Twist & Lock-Anschluss für einfache Installation




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	130
Netzleistungsfaktor $\lambda$	0,9
Schutzklasse	II

### Maße & Gewicht

Länge	120,00 mm
Breite	53,00 mm
Höhe	30,00 mm
Produktgewicht	100,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-42...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI2

### Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	180 mA
---------------	--------

## Notbeleuchtung

Leistung im Notbetrieb	3,0 W
Lichtstrom im Notbetrieb	120 lm

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2023
-----------------------	------------------------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Nur mit LEDVANCE SPOT 8 W (CC 180mA) verwendbar

## Sicherheitshinweise

- Mit keinem Dämmmaterial abdecken!

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate





User instruction

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854089558	Faltschachtel 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854089565	Versandschachtel 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.