



Bewegungsmelder UP/Universal 55x55,
180° Erfassungswinkel, 8 m Reichweite



4 046725 401599

Leistungsmerkmale

Der RED-Unterputzbewegungsmelder wird als Komplettteil mit Ober- und Unterteil geliefert und ist mit seinem Universal Standardmaß 55x55 kompatibel für alle gängigen Schalterprogramme. Die 3-Leiter-Anschlusstechnik beinhaltet den 180°-Bewegungsmeldersensor mit Umgebunglichtmessung, einstellbarer Helligkeitsgrenzwert 5 bis 500 Lux, sowie einem Erfassungsbereich von 8 m. Ein Nebenstellenbetrieb durch Hauptstelle-/Nebenstelle-Kombination ist ebenso möglich. Zusätzlich sind über einen Taster-Eingang weitere Einschaltmöglichkeiten vorhanden.

Technische Daten

- Standardmaß 55x55 kompatibel für alle gängigen Schalterprogramme
- Auslieferung als Komplettteil (inkl. Ober und Unterteil)
- 3 Leiter Anschlusstechnik
- 180° Erfassungswinkel und 8 m Reichweite
- Zeit und Helligkeitssteuerung
- Voll LED tauglich
- Doppellinsentechnik

DEHA-Nummer

7140014

Artikelnummer

2410-60-0002

EAN

4046725401599

Kennzeichnung

Bewegungsmelder UP/Universal 55x55,
180° Erfassungswinkel, 8 m Reichweite

Allgemeine Daten


Merkmale	
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	1,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6 m
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter	ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	ja
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	5 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Farbe	weiß

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7140014	Bewegungsmelder UP/Uni	2410-60-0002	4046725401599	6 Stück



Motion detector UP/Universal 55x55,
180° detection angle, 8 m range



4 046725 401599

Performance features

The RED flush-mounted motion detector is delivered as a complete part with upper and lower parts and, with its universal standard size of 55x55, is compatible with all common switch programs. The 3-wire connection technology includes the 180° motion detector sensor with ambient light measurement, adjustable brightness limit of 5 to 500 lux, and a detection range of 8 m. Extension operation using a main unit/extension combination is also possible. Additional switching options are also available via a button input.

Technical data

- Standard size 55x55 compatible with all common switch programs
- Delivered as a complete part (including upper and lower part)
- 3-wire connection technology
- 180° detection angle and 8 m range
- Time and brightness control
- Fully LED compatible
- Double lens technology

DEHA number

7140014

Item number

2410-60-0002

EAN

4046725401599

label

Motion detector UP/Universal 55x55,
180° detection angle, 8 m range

General Data

Features	
Model	Movement sensor
Mounting method	Flush mounted (plaster)
Mounting height	1,5 m
Max. transmission range sideways	8 m
Max. transmission range frontally	8 m
Diameter detection range on floor	6 m
Response value luminosity adjustable	yes
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter	yes
Material	Plastic
Halogen free	yes
Suitable for degree of protection (IP)	IP20
Operation mode switch	yes
Min. switch-on time	10 s
Max. duty cycle	5 min
Detection angle horizontal	180 °
Colour	White

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7140014	Bewegungsmelder UP/Uni	2410-60-0002	4046725401599	6 Piece