

Bestell-Nr.: 51DB19TF91C | GTIN (EAN): 4069025012852

Produktbeschreibung: Lun21XL,Refl.al,matt,Ø200,3940lm8tw,DT8




Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.940lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03 ☐ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 1,2

GTIN (EAN): 4069025012852





Bestell-Nr.: 51DB19TF91C | GTIN (EAN): 4069025012852

Technische Detailbeschreibung: Lun21XL,Refl.al,matt,Ø200,3940lm8tw,DT8



Kenndaten

Produkttyp: DownlightProduktname: Lunis 21 XLBestell-Nr.: 51DB19TF91C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

Lichtlenkung: Linse aus PMMA

 Entblendung: Reflektor aus Aluminium, matt

Abstrahlwinkel: breit strahlend

Lichtaustritt: direkt strahlend

UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤

UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤
19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 3940lm

- Lichtausbeute: 155lm/W

Farbtemperatur: 3000..6500KFarbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 8tw

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 25,4W

 Zusatz: UGR ≤ 19 bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung,

Lichtstromangabe bei Werkseinstellung

und 4000K

Betriebsgerät:

Ansteuerung: DALI-2 DT8

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

- Schutzart (raumseitig): IP54

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)

- Schlagfestigkeit: IK03

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

 Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

 Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke

Ø Deckenausschnitt: 200mmKlemmbereich: 1..40mmAnordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig

 Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

Durchmesser: 230mm

- Gewicht: 1,2kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51DB19TF91C | GTIN (EAN): 4069025012852

Maße: Lun21XL,Refl.al,matt,Ø200,3940lm8tw,DT8

