

Bestell-Nr.: 51FXC27A620A | GTIN (EAN): 4058352934005 Produktbeschreibung: MonEx,diff,2540lm865,0/1,5x2.5²,PC






Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 1x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlussschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 10 (≟) (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 1,1

GTIN (EAN): 4058352934005





Bestell-Nr.: 51FXC27A620A | GTIN (EAN): 4058352934005

Technische Detailbeschreibung: MonEx,diff,2540lm865,0/1,5x2.5²,PC



Kenndaten

Produkttyp: Feuchtraumleuchte
Produktname: Monsun® Ex
Bestell-Nr.: 51FXC27A620A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

Abdeckung: Abdeckung, opalAbstrahlwinkel: diffus strahlendSymmetrie: symmetrisch

- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 2540lm

Lichtausbeute: 127lm/WFarbtemperatur: 6500K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 865

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 20W

Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVGAnsteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Schlagfestigkeit: IK10

 Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C

 Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

Gehäuse: PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl.
 1x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex

Verschlussschraube M20 mit Dichtung

- Farbangabe: lichtgrau (RAL 7035)

- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl

 Abdeckung: Abdeckung aus PC, UVstabilisiert

Montage

 Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand, an der Kette

- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

 Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²

 Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Durchverdrahtung: 5x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

Länge: 338mmBreite: 176mmHöhe: 110mm

- Befestigungsabstand: 100mm

- Gewicht: 1,1kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 60000h (L80/B10) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51FXC27A620A | GTIN (EAN): 4058352934005

Maße: MonEx,diff,2540lm865,0/1,5x2.52,PC

