

Bestell-Nr.: 51MX13DC4AWB | GTIN (EAN): 4058352907429

Produktbeschreibung: Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3028,ws,Eb






Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED Gew. (kg): 6,0


GTIN (EAN): 4058352907429





Bestell-Nr.: 51MX13DC4AWB | GTIN (EAN): 4058352907429

Technische Detailbeschreibung: Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3028,ws,Eb



Kenndaten

Produkttyp: Office-Leuchte
Produktname: Silica® 21
Bestell-Nr.: 51MX13DC4AWB

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Prismenscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤
 19

Bestückung:

Leuchtmittel: mit LED

Bemessungslichtstrom: 8200lm

- Lichtausbeute: 141lm/W

Farbtemperatur: 4000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 840

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 58,2W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C

- Norm: EN 50419

Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,

Abmessung, Gewicht

Länge: 3028mmBreite: 79mmHöhe: 53mmGewicht: 6,0kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 70000h (L80/B50) bei UT = 25°C, 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51MX13DC4AWB | GTIN (EAN): 4058352907429

Maße: Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3028,ws,Eb

