

Bestell-Nr.: 51MX30DC39BB | **GTIN (EAN):** 4058352892664


Produktbeschreibung: Sil21P,Opal,10520lm830,DA2,L3004,sw,Pe



Silica 21 Prismatic, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED,
Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung:
68,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 5,5
GTIN (EAN): 4058352892664



Bestell-Nr.: 51MX30DC39BB | **GTIN (EAN):** 4058352892664

Technische Detailbeschreibung: Sil21P,Opal,10520lm830,DA2,L3004,sw,Pe



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Prismatic
- Bestell-Nr.: 51MX30DC39BB

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, 57:43
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 10520lm
- Lichtausbeute: 154lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 68,3W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 3004mm
- Breite: 53mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 5,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 70000h (L80/B50) bei UT = 25°C, 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MX30DC39BB | **GTIN (EAN):** 4058352892664

Maße: Sil21P,Opal,10520lm830,DA2,L3004,sw,Pe



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -