

Bestell-Nr.: 51TL11CN49XG | **GTIN (EAN):** 4058352929445

Produktbeschreibung: Lic11Re,eng,9160lm840,MLCi,IP40,L1500,ws



Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED
 Bemessungslichtstrom: 9.160lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS
 Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss:
 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der
 Lebensdauer: 55W, Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse,
 aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA,
 Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
 Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
 Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in
 einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem
 Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -
 35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured
 Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei
 Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur
 um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,4
 GTIN (EAN): 4058352929445



Bestell-Nr.: 51TL11CN49XG | **GTIN (EAN):** 4058352929445

Technische Detailbeschreibung: Lic11Re,eng,9160lm840,MLCi,IP40,L1500,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Recessed MO
- Bestell-Nr.: 51TL11CN49XG

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 9160lm
- Lichtausbeute: 186lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 49
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 55
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen, CLOi

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): - 35..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Licross® LED-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L100/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51TL11CN49XG | **GTIN (EAN):** 4058352929445

Maße: Lic11Re,eng,9160lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

