

**Bestell-Nr.:** 5PJBI4D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352960431


**Produktbeschreibung:** Sil21 Ring-I, 8890lm 840, DA2, 1470, sw



Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:  
Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,  
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm,  
Lichtausbeute: 64lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme,  
5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W,  
Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser:  
1.470mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40,  
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C,  
Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	3,8
GTIN (EAN):	4058352960431



Bestell-Nr.: 5PJBI4D3104A | GTIN (EAN): 4058352960431

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21 Ring-I,8890lm840,DA2,1470,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica® 21 Ring-I
- Bestell-Nr.: 5PJBI4D3104A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 8890lm
- Lichtausbeute: 64lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 140W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

##### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängehöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 1470mm
- Gewicht: 3,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJBI4D3104A | GTIN (EAN): 4058352960431

Maße: Sil21Ring-I,8890Im840,DA2,1470,sw

