



CoreLine Downlight Gen 5

DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3

CoreLine Downlight Gen 5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Weißer Reflektor, IP20, ELB3h

Philips CoreLine Downlight erfüllt das Versprechen der CoreLine Serie von innovativen, einfach zu bedienenden und hochwertigen Einbau-Downlights. Die CoreLine Downlight Produktfamilie eignet sich für den direkten konventionellen Austausch von Leuchten, bei attraktiven Gesamtbetriebskosten für einen einfacheren Umstieg Ihrer Kunden auf LED. Diese Einbau-Downlights für den Innenbereich bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung für allgemeine Beleuchtungsund Büroanwendungen (UGR 19) bei sofortigen Energieeinsparungen und einer wesentlich längeren Nutzlebensdauer. Dies macht sie zu einer wirklich umweltfreundlichen und preiswerten Lösung. Dank der Standardgröße ihres Ausschnitts und der Steckverbindungen lassen sich die Einbau-Downlights CoreLine DN142B einfach installieren. In dieser Produktfamilie ist außerdem eine Interact Ready Option mit integrierter kabelloser Kommunikation erhältlich, die mit Gateways, Sensoren und Software von Interact verwendet werden kann.

Hinweise

• Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Kabel und den DC-Stecker aus. Achten Sie darauf, dass der Verbindungsclip vor dem Einschalten der Stromversorgung verriegelt ist.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Portfolio	Better
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse C, Leuchte, ohne
	Wartungsteile, wartungsfrei
Garantiedauer	5 Jahre

Datasheet, 2025, September 15 Änderungen vorbehalten

CoreLine Downlight Gen 5


-
2.000 lm
<50
4000 K
96 lm/W
>80
- Grad
840 Neutralweiß
Weißer Reflektor, perforiert ohne
Raster
84°
25
220 bis 240 V
50 to 60 Hz
- W
- vv
- W
10 A
0,002 ms
24,5 W
0.95
2 Kahal & 0.15 v
2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem
Stecker
100
Ja Salautalda aas II
Schutzklasse II
35 %
la la
Ja Notatoil mit DALL Schnittstelle
Netzteil mit DALI-Schnittstelle
(extern)
DALI-regelbar
DALI-regelbar Nein
DALI-regelbar
DALI-regelbar Nein
DALI-regelbar Nein DALI-2™
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat -
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat -
DALI-regelbar Nein DALI-2™ Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat - Weiß -

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	1,390 kg
Notfallbetrieb	
Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei	3 Stunde(n)
voller Ladung)	
Zusätzlicher maximaler Stromverbrauch, wenn die	4,5 W
Notstrombatterie geladen wird	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notlichtfunktion, 3 Stunden,
	Basisversion
Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal
	entflammbare Oberflächen (F-
	Zeichen)
CE-Zeichen ENEC-Zeichen	Ja
	- Dhotobiological risk group 1 @
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts	1
(SVM)	ı
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.380,0.377) SDCM≦5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	5 %
Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L80
mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
Produktdaten	
Bestell-Produktname	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3
Gesamt-Produktcode	872016910909400
Bestellcode	10909400
Material-Nr. (12NC)	910505103609
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169109094
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169109094
Produktfamiliencode	DN142B [CoreLine Downlight gen5]


CoreLine Downlight Gen 5

Abmessungsskizzen





Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der