

4 046725 400448

Leistungsmerkmale

Die RED VDE-UP-Gerätedose ist mit vielen weiteren UP-Dosen flexibel kombinierbar. Sie ist für eine Rohreinführung von 20 mm und 25 mm geeignet und anreihbar. 5 Jahre Gewährleistung

Technische Daten

- Leitungseinführung 4/8
- max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
- Rohreinführung M20 = 7 bzw. 13
- Rohreinführung M25 = 2 bzw. 4
- max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90 %
- max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24 h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur min./max. = -25 °C/+40 °C
- Gehäuseeinführung mittels Ausbrechöffnungen
- anreihbar
- Gerätebefestigung: schrauben oder spreizen

DEHA-Nummer

6525615

Artikelnummer

2260-10-0005

EAN

4046725400448

Kennzeichnung

UP-Gerätedose UPG 6045, Ø 60 mm x T 46 mm

Allgemeine Daten

Merkmale	
Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Koppelbar	ja
Durchmesser	60 mm
Tiefe	46 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	ja
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Einführung von hinten	ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Deckelbefestigung	geschraubt


Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6525615	UPG 6045	2260-10-0005	4046725400448	25,00 Stück



Concealed connector socket, Ø 60 mm x D 46 mm



Performance features

The RED VDE flush-mounted device box can be flexibly combined with many other flush-mounted boxes. It is suitable for a conduit entry of 20 mm and 25 mm and can be stacked. 5 year guarantee

Technical specifications

- Cable entry 4/8
- maximum conductor cross-section 2.5 mm²
- Pipe entry M20 = 7 or 13
- Pipe entry M25 = 2 or 4
- max. rel. Humidity at 25 °C (short-term) = 90%
- max. rel. humidity at 40 °C = 50 %
- Ambient temperature (24 h) = 35 °C
- Ambient temperature min./max. = -25°C/+40°C
- Enclosure entry using break-out openings
- stackable
- Device attachment: screw or spread

DEHA number

6525615

Item number

2260-10-0005

EAN

4046725400448

label

Concealed connector socket, Ø 60 mm x D 46 mm

General Data

Features	
Mounting method	Flush mounted (plaster)
Shape	Round
Construction type	Built-in installation box (device box)
Model	Single
Can be coupled	yes
Diameter	60 mm
Depth	46 mm
For number of electric fittings	1
Mounting switching equipment	Screw or spread out
Housing feed-through by break-out opening	yes
For tube diameter	20/25 mm
Inlet from the rear	yes
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	Black
Degree of protection (IP)	IP20
Cover attachment	Screwed

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6525615	UPG 6045	2260-10-0005	4046725400448	25,00 Piece