




UP-Gerätedose UPG 6065, Ø 60 mm x T 65 mm

**Leistungsmerkmale**

Die RED VDE-UP-Gerätedose ist mit vielen weiteren UP-Dosen flexibel kombinierbar. Sie ist für eine Rohreinführung von 20 mm und 25 mm geeignet und anreihbar. 5 Jahre Gewährleistung

Technische Daten

- Leitungseinführung 4/8
- max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
- Rohreinführung M20 = 7 bzw. 13
- Rohreinführung M25 = 2 bzw. 4
- max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig) = 90 %
- max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C = 50 %
- Umgebungstemperatur (24 h) = 35 °C
- Umgebungstemperatur min./max. = -25 °C/+40 °C
- Gehäuseeinführung mittels Ausbrechöffnungen
- anreihbar
- Gerätebefestigung: schrauben oder spreizen

DEHA-Nummer

6525616

Artikelnummer

2260-10-0006

EAN

4046725400455

Kennzeichnung

UP-Gerätedose UPG 6065, Ø 60 mm x T 65 mm

Allgemeine Daten

Merkmale	
Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Koppelbar	ja
Durchmesser	60 mm
Tiefe	65 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	ja
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Deckelbefestigung	geschraubt



Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6525616	UPG 6065	2260-10-0006	4046725400455	25,00 Stück



Concealed connector socket, Ø 60 mm x D 65 mm

**Performance features**

The RED VDE flush-mounted device box can be flexibly combined with many other flush-mounted boxes. It is suitable for a conduit entry of 20 mm and 25 mm and can be stacked. 5 year guarantee

Technical specifications

- Cable entry 4/8
- maximum conductor cross-section 2.5 mm²
- Pipe entry M20 = 7 or 13
- Pipe entry M25 = 2 or 4
- max. rel. Humidity at 25 °C (short-term) = 90%
- max. rel. humidity at 40 °C = 50 %
- Ambient temperature (24 h) = 35 °C
- Ambient temperature min./max. = -25°C/+40°C
- Enclosure entry using break-out openings
- stackable
- Device attachment: screw or spread

DEHA number

6525616

Item number

2260-10-0006

EAN

4046725400455

label

Concealed connector socket, Ø 60 mm x D 65 mm

General Data

Features	
Mounting method	Flush mounted (plaster)
Shape	Round
Construction type	Device connection box (round/square)
Model	Single
Can be coupled	yes
Diameter	60 mm
Depth	65 mm
For number of electric fittings	1
Mounting switching equipment	Screw or spread out
Housing feed-through by break-out opening	yes
For tube diameter	20/25 mm
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	Black
Degree of protection (IP)	IP20
v	Screwed

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6525616	UPG 6065	2260-10-0006	4046725400455	25,00 Piece