


Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206951LD**

GTIN **4029299555066**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206951LD>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 4370 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 27 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,83 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	27 W
Leuchtmittellichtstrom	4370 lm
Leuchtmittelleffizienz	161,9 lm/W
Energieverbrauch	31 kWh/1.000 h

Maßzeichnung




Ausschreibungstext

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 4370 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 27 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206951LD
Artikelbezeichnung: RT360 145-830M0450 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1443 mm
Maß B: 20 mm
Maß H: 20 mm
Stromaufnahme: 0,83 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel



**ENERG**

RIDI
0206951LD

A

B

C

D

E

F

G

**D**

29
kWh/1000h



2019/2015