

0206846AB ST 100 SW

Stromschiene ST



Artikelnummer 0206846AB

GTIN 4029299435245

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206846AB>



Produktbeschreibung

3-Phasen Stromschiene + DALI für Pendel- und Deckenmontage.Universal-Stromschiene, 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI). Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegten Kunststoffprofilen für die stromführenden Leiter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar. Kunststoffmaterial der Zubehörteile aus Polycarbonat (PC), Glühdrahttest 960°C.Die Stromschiene hat für die direkte Deckenbefestigung vorgestanzte Befestigungsdurchbrüche. Anfangsabstand 250 mm, Lochabstand 500 mm. Pendelmontage mit entsprechendem Zubehör. Zum Erstellen von Konstrukten sind Verbinder in L-, T- und Kreuzform lieferbar. Für andere Winkel als 90° sind flexible Verbinder verfügbar.

Allgemein

Produktkategorie	Stromschiene
Einsatzbereich	Büro Einzelhandel

Abmessungen

Maß L	1000 mm
Maß B	32 mm
Maß H	38 mm
Nettogewicht	1,000 kg

Montage

Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Gehäuse

Farbe	schwarz
Schutzart	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Elektrische Ausführung

Nennspannung	250 - 400 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Schutzklasse	I

0206846AB ST 100 SW

Ausschreibungstext

3-Phasen Stromschiene + DALI für Pendel- und Deckenmontage. Universal-Stromschiene, 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI). Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegten Kunststoffprofilen für die stromführenden Leiter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar. Kunststoffmaterial der Zubehörteile aus Polycarbonat (PC), Glühdrahttest 960°C. Die Stromschiene hat für die direkte Deckenbefestigung vorgestanzte Befestigungsdurchbrüche. Anfangsabstand 250 mm, Lochabstand 500 mm. Pendelmontage mit entsprechendem Zubehör. Zum Erstellen von Konstrukten sind Verbinder in L-, T- und Kreuzform lieferbar. Für andere Winkel als 90° sind flexible Verbinder verfügbar.

Artikelnummer: 0206846AB
Artikelbezeichnung: ST 100 SW
Produktkategorie: Stromschiene
Einsatzbereich: Büro/Einzelhandel
Maß L: 1000 mm
Maß B: 32 mm
Maß H: 38 mm
Montageart: Anbau
Montageort: Decke
Farbe: schwarz
Schutzart: IP20
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Nennspannung: 250 - 400 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Schutzklasse: I