

Bedien- und Steuerelement APCON



Artikelnummer **0209153**

GTIN **4029299531022**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209153>



Produktbeschreibung

Bluetooth Low Energy / BLE Taster einfach. Kunststoff, weiß. Durch seine Eigenversorgung (keine Batterie / Spannungsversorgung), kann er ohne elektrischen Anschluss direkt auf die Wand montiert werden. Der beiliegende Schalterrahmen kann durch Rahmen gängiger Schalterprogramme von GIRA, BERKER, JUNG und Merten ersetzt werden. Bluetooth Low Energy 2,4–2,483 GHz, Montage direkt auf Oberflächen oder an Installationsdosen möglich. Komplett wartungsfrei, kein elektrischer Anschluss notwendig. Energie für Funksignale durch Betätigung (Energy Harvesting Prinzip). Maximale Reichweite in einem Raum 10 m. Bluetooth Low Energy / BLE Taster einfach (2 Taststellungen) zum Aufrufen von Szenen und zum Auf- und Abdimmen. Der Taster kann in einem Casambi-Netzwerk integriert und über die Casambi-App konfiguriert werden.

Allgemein

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | Bedien- und Steuerelement |
| Technologie | Casambi EnOcean |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 81 mm |
| Maß B | 81 mm |
| Maß H | 14 mm |
| Nettogewicht | 0,050 kg |

Montage

| | |
|------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

Gehäuse

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Farbe | weiß |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 - 65 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |

Elektrische Ausführung

| | |
|--------------|----|
| Schutzklasse | II |
|--------------|----|

Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

0209153 APCON BLE-1SWITCH

Ausschreibungstext

Bluetooth Low Energy / BLE Taster einfach. Kunststoff, weiß. Durch seine Eigenversorgung (keine Batterie / Spannungsversorgung), kann er ohne elektrischen Anschluss direkt auf die Wand montiert werden. Der beiliegende Schalterrahmen kann durch Rahmen gängiger Schalterprogramme von GIRA, BERKER, JUNG und Merten ersetzt werden. Bluetooth Low Energy 2,4–2,483 GHz, Montage direkt auf Oberflächen oder an Installationsdosen möglich. Komplett wartungsfrei, kein elektrischer Anschluss notwendig. Energie für Funksignale durch Betätigung (Energy Harvesting Prinzip). Maximale Reichweite in einem Raum 10 m. Bluetooth Low Energy / BLE Taster einfach (2 Taststellungen) zum Aufrufen von Szenen und zum Auf- und Abdimmen. Der Taster kann in einem Casambi-Netzwerk integriert und über die Casambi-App konfiguriert werden.

Artikelnummer: 0209153

Artikelbezeichnung: APCON BLE-1SWITCH

Produktkategorie: Bedien- und Steuerelement

Technologie: CasambiEnOcean

Maß L: 81 mm

Maß B: 81 mm

Maß H: 14 mm

Montageart: Anbau

Montageort: Wand

Farbe: weiß

Schutzart: IP20

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 65 °C

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Schutzklasse: II