


**0209513** APCON SEN PD4 DA2 BMS-SC

## Licht- und Bewegungssensor APCON



Artikelnummer **0209513**

GTIN **4029299608359**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209513>




### Produktbeschreibung

Kombinierter DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren. Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Geeignet für den Deckeneinbau. Max. Montagehöhe 10 m. Für Anschluss an zentraler Steuerung/Application Controller. Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 24 m, Erfassungsfeld 452 m<sup>2</sup>. Sensorwerte werden auf den DALI-2 Instanzen gemäß IEC 62386 Teil 303 und 304 auf dem DALI-Bus zur Verfügung gestellt.

### Kurzinformationen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Art der Steuerung	DALI-2
Sensorik	Licht   Bewegung
Erfassungsreichweite quer	Ø 24 m
Erfassungsfeld	452 m <sup>2</sup>
Optimale Montagehöhe	2,5 m

### Erfassungsbereich



↑ [m]	1	2	3
	Ø [m]	Ø [m]	Ø [m]
2,0	17,0	6,4	5,2
2,5	24,0	8,0	6,4
3,0	29,0	9,6	7,6
3,5	34,0	11,0	9,0
4,0	39,0	13,6	-
4,5	44,0	14,4	-
5,0	48,0	16,0	-
10,0	48,0	16,0	-

## 0209513 APCON SEN PD4 DA2 BMS-SC

### Allgemein

Produktkategorie	Licht- und Bewegungssensor
Sensorik	Licht   Bewegung

### Montage

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Schraubklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Gehäuse

Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

### Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme	7 mA

### Sensorik

Erfassungsreichweite quer	Ø 24 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 8 m
Erfassungsreichweite Präsenz	Ø 6,4 m
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsfeld	452 m <sup>2</sup>
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Maximale Montagehöhe	10 m
Nachlaufzeit	1 s – 60 min
Helligkeitssollwert	0 - 4095 lx

### Abmessungen

Maß H	68 mm
Maß D	106 mm
Nettogewicht	0,170 kg

## 0209513 APCON SEN PD4 DA2 BMS-SC

### Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
APCON PD2/4MKIT-CM	0209510	Aufputzgehäuse IP54 für APCON-Sensoren, Höhe = 19 mm

### Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Für den Anschluss an einen DALI-2 Application Controller, z.B. einer APCON EASY BLE Hybridbox

### Ausschreibungstext

Kombinierter DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren. Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Geeignet für den Deckeneinbau. Max. Montagehöhe 10 m. Für Anschluss an zentraler Steuerung/Application Controller. Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer  $\varnothing$  24 m, Erfassungsfeld 452 m<sup>2</sup>. Sensorwerte werden auf den DALI-2 Instanzen gemäß IEC 62386 Teil 303 und 304 auf dem DALI-Bus zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer: 0209513  
 Artikelbezeichnung: APCON SEN PD4 DA2 BMS-SC  
 Produktkategorie: Licht- und Bewegungssensor  
 Sensorik: Licht|Bewegung  
 Maß H: 68 mm  
 Maß D: 106 mm  
 Montageart: Einbau  
 Montageort: Decke  
 Anschlussart: Schraubklemme  
 Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010  
 Schutzart: IP20  
 Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C  
 Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff  
 Art der Steuerung: DALI-2  
 Nennspannung: 9,5 - 22,5 V  
 Spannungsart: DC  
 Stromaufnahme: 7 mA  
 Erfassungsreichweite quer:  $\varnothing$  24 m  
 Erfassungsreichweite frontal:  $\varnothing$  8 m  
 Erfassungsreichweite Präsenz:  $\varnothing$  6,4 m  
 Erfassungswinkel: 360°  
 Erfassungsfeld: 452 m<sup>2</sup>  
 Optimale Montagehöhe: 2,5 m  
 Maximale Montagehöhe: 10 m  
 Nachlaufzeit: 1 s – 60 min  
 Helligkeitssollwert: 0 - 4095 lx