

0209193 APCON SEN15-SM

Licht- und Bewegungssensor APCON



Artikelnummer **0209193**

GTIN **4029299536539**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209193>




Produktbeschreibung

Kombinierter DALI Licht- und Bewegungssensor. Wahlweise einsetzbar als Bewegungssensor und/oder als Lichtsensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 12 m. Konfiguration über die PC Software "DALI Cockpit". Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsbereich quer Ø 16,5 m, Erfassungsfeld 214 m².

Kurzinformationen

Montageart	Anbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Art der Steuerung	DALI
Erfassungsbereich quer	Ø 16,5 m
Erfassungsfeld	214 m ²
Optimale Montagehöhe	12 m

Erfassungsbereich



	1	
↕	[m]	Ø [m]
	5,0	6,9
	6,0	8,1
	7,0	9,2
	7,5	10,3
	8,0	11,5
	9,0	12,6
	10,0	13,7
	11,0	15,1
	12,0	16,5

0209193 APCON SEN15-SM

Allgemein

Produktkategorie	Licht- und Bewegungssensor
Sensorik	Licht Bewegung

Montage

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²

Gehäuse

Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Spannungsart	DC
Leistungsaufnahme	0,1 W
Stromaufnahme	3,5 mA
Schutzklasse	II

Sensorik

Erfassungsbereich quer	Ø 16,5 m
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsfeld	214 m ²
Optimale Montagehöhe	12 m
Maximale Montagehöhe	12 m
Helligkeitssollwert	0 - 2500 lx

0209193 APCON SEN15-SM

Abmessungen

Maß L	104 mm
Maß B	104 mm
Maß H	47 mm
Nettogewicht	0,089 kg

Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Ausschreibungstext

Kombinierter DALI Licht- und Bewegungssensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 12 m. Konfiguration über die PC Software "DALI Cockpit". Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 16,5 m, Erfassungsfeld 214 m². Artikelnummer: 0209193
Artikelbezeichnung: APCON SEN15-SM Produktkategorie: Licht- und Bewegungssensor Sensorik: Licht, Bewegung Maß L: 104 mm Maß B: 104 mm Maß H: 47 mm
Montageart: Anbau Montageort: Decke Anschlussart: Steckklemme Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm² Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Schutzart: IP20 Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 Art der Steuerung: DALI Nennspannung: 9,5 - 22,5 V Spannungsart: DC Schutzklasse: II
Leistungsaufnahme: 0,1 W Stromaufnahme: 3,5 mA Erfassungsreichweite quer: Ø 16,5 m Erfassungsfeld: 214 m² Erfassungswinkel: 360° Optimale Montagehöhe: 12 m
Maximale Montagehöhe: 12 m Helligkeitssollwert: 0 - 2500 lx Kanäle: Kanal 1 (Lichtsteuerung)