

0209187 APCON PCI-A

Systemkomponente APCON



Artikelnummer **0209187**

GTIN **4029299536478**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209187>



Produktbeschreibung

Leitungsgebundene DALI-USB PC-Schnittstelle für den temporären Einsatz. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration, Statusabfrage und Monitoring eines DALI- Systems. Zuschaltbare integrierte DALI-Spannungsversorgung max. 30mA. Einschließlich USB/mini USB Anschlusskabel.

Allgemein

Produktkategorie	Systemkomponente
------------------	------------------

Abmessungen

Maß L	59 mm
Maß B	33 mm
Maß H	15 mm
Nettogewicht	0,039 kg

Montage

Montageart	Einlegen
Montageort	Installationsdose
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²

Gehäuse


Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Stromaufnahme	40 mA
Ausgangsspannung	12 - 20,5 V
Ausgangsstrom	30 mA
Schutzklasse	II

0209187 APCON PCI-A

Schaltplan



Ausschreibungstext

Leitungsgebundene DALI-USB PC-Schnittstelle für den temporären Einsatz. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration, Statusabfrage und Monitoring eines DALI- Systems. Zuschaltbare integrierte DALI-Spannungsversorgung max. 30mA. Einschließlich USB/mini USB Anschlusskabel. Artikelnummer: 0209187 Artikelbezeichnung: APCON PCI-A Produktkategorie: Systemkomponente Maß L: 59 mm Maß B: 33 mm Maß H: 15 mm Montageart: Einlegen Montageort: Installationsdose Anschlussart: Steckklemme Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm² Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Schutzart: IP20 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Art der Steuerung: DALI Nennspannung: 9,5 - 22,5 V Schutzklasse: II Stromaufnahme: 40 mA Ausgangsspannung: 12 - 20,5 V Ausgangsstrom: 30 mA