


Montageanleitung

(GB) mounting instruction (F) Notice de montage (PL) Instrukcja montażu
(E) Instrucciones de montaje (I) Istruzioni di montaggio

RLS1-ND/DA



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.
-

(D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

(GB) Use of the luminaire in an environment where a conductive deposition of dust on the luminaire is expected.

(F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière conductrice peut être attendu.

(PL) Zastosowanie oprawy w otoczeniu, w którym można się spodziewać osiadania na oprawie pyłu przewodzącego.



(E) Uso de la luminaria en un entorno en el que pueda producirse una acumulación de polvo conductor sobre la misma.

(I) Applicazione della lampada in un ambiente in cui è prevedibile il deposito di polvere conduttriva sull'apparecchio.

(D) Mindestens Basisisolierung zwischen Strom und Steuerung (DALI) wird vorausgesetzt. Sorgen Sie immer für eine zusätzliche Isolierung zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitern.

(GB) Minimum basic insulation between power and control (DALI) provided. Always maintain supplementary insulation between low voltage supply and control conductors.



(F) Isolation minimale de base entre l'alimentation et le contrôle (DALI) fournie. Maintenez toujours une isolation supplémentaire entre l'alimentation basse tension et les conducteurs de commande.


(PL) Zapewniona minimalna podstawowa izolacja między zasilaniem a sterowaniem (DALI). Zawsze należy utrzymywać dodatkową izolację między przewodami zasilania niskiego napięcia a przewodami sterującymi.

(E) Aislamiento básico mínimo entre potencia y control (DALI) proporcionado. Siempre mantenga aislamiento suplementario entre el suministro de bajo voltaje y los conductores de control.


(I) Isolamento minimo di base tra alimentazione e controllo (DALI). Mantenere sempre un isolamento supplementare tra i conduttori di alimentazione e di comando a bassa tensione.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetlenowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.








RL-DB





RL-SPO
UKNS





min.20mm






ZRP...





ND



A	Ø	A
1	0,75-1,5	13+1

A	mm ²	A
sol.	0,75-2,5	14,5+1

??V / ??Hz





RIDI
.....V
.....Hz




A	Ø	A
1	0,75-1,5	13+1

A	mm ²	A
sol.	0,75-2,5	14,5+1



DALI



Ø	A
0,75-2,5	8
mm ²	A

sol.	
0,75-2,5	8

??V / ??Hz



RIDI
..... V
..... Hz

