PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE

MEGATRON®

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020



Artikel-Nr.: MT76786

Einbau-Downlight (inkl.Treiber)
MEGATRON PRO FILA DALI LED Einbau-Downlight
Diffusor

EAN-Code: 4020856767861

















Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Be triebstemperaturbe reich	30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L	30B10)50.000 h
Schaltzyklen	>100.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	.Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	150 mm
Höhe	90 mm
Breite	172 mm
Tiefe	172 mm
Gewicht	450 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 178-260 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Be messung sleistung saufnahme	20 W
Verschiebungsfaktor	N/A
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentypinte	egrierte SMD-LED
Lichtausbeute (3000K)	140 lm/W
Lichtausbeute (4000K)	145 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe Warmw	veiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	2800 lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	2900 lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	2220 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	2300 lm
Spitzenlichtstärke (cd)	950 cd
Abstrahlwinkel	100°
Farbkonsistenz SDCM	<6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.



gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Mit LED-Modul

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart


IP54

Schutzklasse

Klasse 2


Abmessungsskizze






Farbspektrum

CCT - 3000K



CCT - 4000K



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.