



## LED-Industrieleuchte mit Signalfunktion



<b>Artikel-Nr.</b>	110290-01
<b>EAN:</b>	4260556624617
<b>Modell:</b>	INROLED_50 Ecolab RGB-W
<b>Bestell-Nr.:</b>	110290-01
<b>Modell:</b>	INROLED_50 Ecolab RGB-W
<b>Bauform:</b>	LED Rohrleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD RGB-W Cluster LED
<b>Lampenleistung Weiß:</b>	~38 W
<b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>	4860 lm
<b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>	126 lm/W
<b>Lichtfarbe Weiß:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Lampenleistung Rot:</b>	~36 W
<b>Lampenlichtstrom Rot:</b>	960 lm
<b>Lampenleistung Grün:</b>	~10 W
<b>Lampenlichtstrom Grün:</b>	1420 lm
<b>Lampenleistung Blau:</b>	~36 W
<b>Lampenlichtstrom Blau:</b>	600 lm
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30... +55 °C (mehrere Farben +35 °C)
<b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Polycarbonat, matt, splitterfrei mit Ecolab-Beschichtung
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK09
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	Ø50 mm
<b>Länge [A]:</b>	1065 mm
<b>Gewicht:</b>	1650 g
<b>Bruttogewicht:</b>	1950 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Ecolab, HACCP
<b>Befestigungszubehör:</b>	Leuchtenhalter aus metalldektierbaren PP inklusive
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte