



LED-Maschinenleuchte



| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 110314-01 |
| EAN: | 4260556621326 |
| Modell: | TUBELED_70 DC |
| Bestell-Nr.: | 110314-01 |
| Modell: | TUBELED_70 DC |
| Bauform: | LED Aufbauleuchte für Maschinen |
| Leuchtmittel: | High Power LED |
| Lampenleistung: | ~13 W |
| Lampenlichtstrom: | 1526 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ca. 116 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC \pm 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | opalweiß |
| Abstrahlwinkel: | 60° |
| Betriebstemperatur: | -30... +70 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 80 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Sicherheitsglas gefrostet, sprungsicher |
| Höhe [B] x Breite [C]: | Ø 70 mm |
| Länge [A]: | 300 mm |
| Gewicht: | 1300 g |
| Bruttogewicht: | 1700 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003526) |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | Retrofitting: genormte LED Rohrleuchte zum 1:1 Austausch |