

LED-Maschinenleuchte





Abstand d=100 cm
E _{mittel} = 1643 lux
E _{max} = 2047 lux
E _{min} = 1042 lux
100 cm
80-
60-
40-
40
20-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
E linki
0 20 40 60 80 100 cm
and the same of th
110710-02

TUBELED_70 DC Bestell-Nr.: 110710-02 Modell: TUBELED_70 DC Bauform: LED Aufbauleuchte für Maschinen Leuchtmittel: High Power LED ~74 W Lampenleistung: Lampenlichtstrom: 11394 lm ~155 lm/W Lampenlichtausbeute: Lichtverteilung: direkt Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5200 - 5700K) Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10% Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert IP67/IP69K Schutzart: Schutzklasse: Ш Entblendung: opalweiß Abstrahlwinkel: 100° -30... +70 °C Betriebstemperatur: Farbwiedergabe (Ra): > 85 Lampenlebensdauer: > 60.000 h (L80/B10) Material Gehäuse: Aluminium Material Abdeckung: Sicherheitsglas gefrostet, sprungsicher Höhe [B] x Breite [C]: Ø 70 mm Länge [A]: 1580 mm Gewicht: 4200 q Bruttogewicht: 5450 g Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003526) Dimmbar: optional über Zubehör Befestigungszubehör: optional Gefertigt in: Deutschland Besonderheit: Retrofitting: genormte LED Rohrleuchte zum 1:1 Austausch

