


LED-Signalleuchte



Artikel-Nr.	110994-14
EAN:	4260556623474
Modell:	UNILED SL RGB-W
Bestell-Nr.:	110994-14
Modell:	UNILED SL RGB-W
Bauform:	LED System- und Arbeitsplatzleuchte
Leuchtmittel:	RGB SMD + SMD LED
Lampenleistung Weiß:	~57 W
Lampenlichtstrom Weiß:	7290 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	126 lm/W
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Lampenleistung Rot:	~54 W
Lampenlichtstrom Rot:	1440 lm
Lampenleistung Grün:	~15 W
Lampenlichtstrom Grün:	2130 lm
Lampenleistung Blau:	~54 W
Lampenlichtstrom Blau:	900 lm
Lichtverteilung:	direkt
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP50
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>80
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff matt
Höhe [B] x Breite [C]:	35 mm x 85 mm
Länge [A]:	1545 mm
Gewicht:	1600 g
Bruttogewicht:	2450 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte