


## LED System- und Arbeitsplatzleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	110994-14
<b>EAN:</b>	4260556623474
<b>Modell:</b>	UNILED SL RGB-W
<b>Bestell-Nr.:</b>	110994-14
<b>Modell:</b>	UNILED SL RGB-W
<b>Bauform:</b>	LED System- und Arbeitsplatzleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	RGB SMD + SMD LED
<b>Lampenleistung Weiß:</b>	~57 W
<b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>	7290 lm
<b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>	126 lm/W
<b>Lichtfarbe Weiß:</b>	5000K 3-step MacAdam
<b>Lampenleistung Rot:</b>	~54 W
<b>Lampenlichtstrom Rot:</b>	1440 lm
<b>Lampenleistung Grün:</b>	~15 W
<b>Lampenlichtstrom Grün:</b>	2130 lm
<b>Lampenleistung Blau:</b>	~54 W
<b>Lampenlichtstrom Blau:</b>	900 lm
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC $\pm$ 10 % (W)
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP50
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C -> +50 °C
<b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>	>80
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff matt
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	35 mm x 85 mm
<b>Länge [A]:</b>	1545 mm
<b>Gewicht:</b>	1600 g
<b>Bruttogewicht:</b>	2450 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte