## LED System- und Arbeitsplatzleuchte

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 110994-14 |
| **EAN:** | 4260556623474 |
| **Modell:** | UNILED SL RGB-W |




| | |
|---|---|
| Bestell-Nr.: | 110994-14 |
| Modell: | UNILED SL RGB-W |
| Bauform: | LED System- und Arbeitsplatzleuchte |
| Leuchtmittel: | RGB SMD + SMD LED |
| Lampenleistung Weiß: | ~57 W |
| Lampenlichtstrom Weiß: | 7290 lm |
| Lampenlichtausbeute Weiß: | 126 lm/W |
| Lampenleistung Rot: | ~54 W |
| Lampenlichtstrom Rot: | 1440 lm |
| Lampenleistung Grün: | ~15 W |
| Lampenlichtstrom Grün: | 2130 lm |
| Lampenleistung Blau: | ~54 W |
| Lampenlichtstrom Blau: | 900 lm |
| Lichtverteilung: | Direkt |
| Lichtfarbe Weiß: | 5000K 3-step MacAdam |
| Farbwiedergabe Weiß (Ra): | >80 |
| Anschlusswert Leuchte: | 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W) |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP50 |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | opalweiß |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10 °C - +50 °C |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Kunststoff matt |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 35 mm x 85 mm |
| Länge [A]: | 1545 mm |
| Gewicht: | 2850 g |
| Bruttogewicht: | 3600 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529) |
| Befestigungszubehör: | Optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte |



LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com