Leuchtmittel:

Abstrahlwinkel:

Material Gehäuse:









2.0	6.8	E(C0) 59.7°  E(0°) 57.7°	4.6 45 3.5
	63	E(0") E(090) 57.7"	71 5.5
1.5	4.7 5.1	E(0") E(C90) 57.7" E(C0) 59.7"	126 9.7 8.2
1.0	32 34	E(0") E(00) 57.7" E(0) 59.7"	284 22 18
0.50	15 17	E(0") E(C90) 57.7" E(C0) 59.7"	1137 87 73

C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 119.4")





Artikel-Nr.	111010-02	
EAN:	4260556624013	
Modell:	LEANLED II klar	
5		
Bestell-Nr.:	111010-02	
Modell:	LEANLED II klar	
Bauform:	LED Aufbauleuchte	

Lampenleistung: ~6 W

Lampenlichtstrom: 1000 lm

Lampenlichtausbeute: 155 lm/W

Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe (Ra): >85

SMD LED

Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Schutzart: IP54

Schutzklasse: III

Betriebstemperatur: -10 °C - +60 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Abdeckung: Polycarbonat, klar, splitterfrei

120°

Aluminium

Höhe [B] x Breite [C]: 31 mm x 26 mm Länge [A]: 260 mm

Gewicht: 240 g
Bruttogewicht: 280 g

Risikogruppe (DIN EN 62471):

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung

Freie Gruppe

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: 2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang

Gefertigt in: Deutschland