

LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr. 111010-02

EAN: 4260556624013

Modell: LEANLED II klar

Bestell-Nr.: 111010-02

Modell: LEANLED II klar

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~6 W

Lampenlichtstrom: 1000 lm

Lampenlichtausbeute: 155 lm/W

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe: 5600K 3-step MacAdam

Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Schutzart: IP54

Schutzklasse: III

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -10 °C -> +60 °C

Farbwiedergabe (Ra): >85

Lampenlebensdauer: > 100.000h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Polycarbonat, klar, splitterfrei

Höhe [B] x Breite [C]: 31 mm x 26 mm

Länge [A]: 260 mm

Gewicht: 200 g

Bruttogewicht: 350 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar: optional über Zubehör

Befestigungszubehör: 2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang

Gefertigt in: Deutschland

