Artikel-Nr.

Gefertigt in:



LED Aufbauleuchte


111010-13


Deutschland





0.50	14 20	E(0") 1000 E(C90) 54.7" 9: E(C0) 63.7" 4:
1.0	28 40	E(C90) 54.7" 29 E(C90) 60.7" 1
1.5	4.2 6.1	E(0") 11 E(C90) 54.7" 1: E(C0) 63.7" 4.1
2.0	5.6 8.1	E(0") 6: E(090) 54.7" 6: E(00) 63.7" 2:
2.5	7.1 10	E(0") 44 E(C90) 54.7" 3.1 E(C0) 63.7" 1.3
3.0	8.5 12	E(0") 21 E(C90) 54.7" 2.1 E(C0) 63.7" 1.3
	Kegeldurchmesser [m] I (Halbstreuwinkel: 127.4°) IO (Halbstreuwinkel: 109.4°)	Beleuchtungsstärke [tr]





EAN:	4260556624099
Modell:	LEANLED II opalweiß
Bestell-Nr.:	111010-13
Modell:	LEANLED II opalweiß
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~8 W
Lampenlichtstrom:	1336 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	350 mm
Gewicht:	300 g
Bruttogewicht:	370 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang