Bestell-Nr.:

Farbwiedergabe (Ra):

Anschluss Leuchte:

Material Gehäuse:

Material Abdeckung:

Höhe [B] x Breite [C]:

Risikogruppe (DIN EN 62471):

Länge [A]:

Bruttogewicht:

Kennzeichnungen:

Gewicht:

Anschlusswert Leuchte:



LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	111010-15
EAN:	4260556624112
Modell:	LEANLED II opalweiß

111010-15

>85

24V DC ± 10%

M12 A-kodiert

Aluminium

760 mm

620 g

700 g


Freie Gruppe

Polycarbonat, matt


31 mm x 26 mm

	14	E(0") E(C90) 54.7"	2377
0.50	2.0	E(C0) 63.7*	104
0.50	2.0	E(C0) 63.7*	104
	2.8	E(0*)	594
		E(C90) 54.7"	58
1.0	4.0	E(C0) 63.7°	26
		E(0°)	264
	4.2	E(C90) 54.7°	26
1.5	6.1	E(C0) 63.7°	12
	5.6	E(0")	149
2.0	8.1	E(C90) 54.7*	14
2.0	8.1	E(C0) 63.7°	6.0
	200	E(0")	96
	7.1	E(C90) 54.7°	9.2
2.5	10	E(C0) 63.7°	4.1
		E(0")	66
	8.5	E(C90) 54.7*	6.4
3.0	12	E(C0) 63.7*	2.5
			2.5

Modell:	LEANLED II opalweiß
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~19 W
Lampenlichtstrom:	3004 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam



Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)



Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: 2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang

CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung

Gefertigt in: Deutschland