Artikel-Nr.

kaskadierbar:




LED Aufbauleuchte


111010-27





	1.6	E(0")	7014
	1.6	E(C90) 57.7	
0.50	1.7	E(C0) 59.7	453
		E(0*)	1754
	3.2	E(C90) 57.7	
1.0	3.4	E(C0) 59.7	113
	177	E(0")	779
	4.7	E(C90) 57.7	
1.5	5.1	E(C0) 59.7	50
		E(0")	438
	6.3	E(C90) 57.7	34
2.0	6.8	E(C0) 59.7	28
		E(0")	281
	7.9	E(C90) 57.7	
2.5	8.6	E(C0) 59.7	18
		E(0°)	195
	9.5	E(C90) 57.7	
3.0	10	E(C0) 59.7	13
Abstand (m)	Kegeldurchmesser [m]	Beleuchtungss	titudes Del
	Halbstreuwinkel: 119.4")	Dereccituigas	rance [cc]
	(Halbstreuwinkel: 119.4")		
C90 - C270	(Halbstreuwnker: 115.4")		





EAN:	4260556624204
Modell:	LEANLED II klar kaskadierbar
Bestell-Nr.:	111010-27
Modell:	LEANLED II klar kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~37 W
Lampenlichtstrom:	6012 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium, Kunststoff
Material Abdeckung:	Polycarbonat, klar, splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	1520 mm
Gewicht:	1050 g
Bruttogewicht:	1450 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis zu einer Gesamtstromstärke von max. 4A elektrisch verketten