

LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	111010-31
EAN:	4260556624211
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar

Bestell-Nr.:	111010-31
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar

Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED

Lampenleistung:	~4 W
Lampenlichtstrom:	668 lm

Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt

Lichtfarbe:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54

Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß

Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C -> +60 °C

Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 100.000h (L80/B10)

Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt

Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	180 mm

Gewicht:	180 g
Bruttogewicht:	330 g

Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang

Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A

kaskadierbar:	ja
----------------------	----

