Artikel-Nr.

Dimmbar:

Gefertigt in: Besonderheit:

kaskadierbar:

Befestigungszubehör:



INTELLIGENCE IN LIGHT


LED Aufbauleuchte


111010-34





0.50	14 20	E(0") E(090) 54.7" E(00) 63.7"	1561 150 68
	2.8	E(0°) E(090) 54.7°	355
1.0	4.0	E(C0) 63.7°	17
	4.2	E(0")	172
1.5	6.1	E(C90) 54.7° E(C0) 63.7°	7.5
	5.6	E(0*)	97
2.0	8.1	E(C90) 54.7° E(C0) 63.7°	9.4
	0.1	E(00) 40.7	*.0
	200	E(0")	62
2.5	7.1 10	E(C90) 54.7° E(C0) 63.7°	6.0 2.7
2.0	10	E(C0) 63.7°	2.7
		E(0")	43
3.0	8.5 12	E(C90) 54.7°	4.2
3.0	12	E(C0) 63.7°	1.9





EAN:	4260556624242	
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar	
Bestell-Nr.:	111010-34	
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar	
Bauform:	LED Aufbauleuchte	
euchtmittel:	SMD LED	
_ampenleistung:	~13 W	
ampenlichtstrom:	2004 lm	
ampenlichtausbeute:	155 lm/W	
ichtverteilung:	Direkt	
ichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam	
Farbwiedergabe (Ra):	>85	
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%	
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert	
Schutzart:	IP54	
Schutzklasse:	III	
Entblendung:	opalweiß	
Abstrahlwinkel:	120°	
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C	
ampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)	
Material Gehäuse:	Aluminium	
Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt	
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm	
änge [A]:	520 mm	
Gewicht:	420 g	
Bruttogewicht:	500 g	
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe	
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung	

Optional über Zubehör

Deutschland

ja

2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang

kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A