

LED-Maschinenleuchte



| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 111010-34 |
| EAN: | 4260556624242 |
| Modell: | LEANLED II opalweiß kaskadierbar |
| Bestell-Nr.: | 111010-34 |
| Modell: | LEANLED II opalweiß kaskadierbar |
| Bauform: | LED Aufbauleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~13 W |
| Lampenlichtstrom: | 2004 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC ± 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP54 |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | opalweiß |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Betriebstemperatur: | -10... +60 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 85 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Polycarbonat, matt |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 31 mm x 26 mm |
| Länge [A]: | 520 mm |
| Gewicht: | 350 g |
| Bruttogewicht: | 600 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003526) |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | 2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A |

