Bestell-Nr.:

Anschluss Leuchte:

Schutzart: Schutzklasse: Entblendung:

Abstrahlwinkel:

Befestigungszubehör:

Gefertigt in:


Besonderheit:



LED Aufbauleuchte







Modell:	SIGNALED II RGB
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	RGB LED
Lampenleistung Rot:	~1,92 W
Lampenlichtstrom Rot:	121,34 lm
Lampenleistung Grün:	~1,28 W
Lampenlichtstrom Grün:	224 lm
Lampenleistung Blau:	~1,92 W
Lampenlichtstrom Blau:	73,34 lm
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	RGB Farbraum (mindestens 2563 Farben)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC - 10% +7% (RGB)

111090-13

M12 A-kodiert

IP54

opalweiß 120°



Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Höhe [B] x Breite [C]:	25 mm x 30 mm
Länge [A]:	350 mm
Gewicht:	300 g
Bruttogewicht:	370 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Nein

Signalisieren über Blinken und/oder farbiges Licht

2 Paar Halterungen (inkl.)

Deutschland