

## LED Aufbau Rohrleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	115110-01
<b>EAN:</b>	4260556621678
<b>Modell:</b>	INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr

<b>Bestell-Nr.:</b>	115110-01
<b>Modell:</b>	INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr

<b>Bauform:</b>	LED Aufbau Rohrleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED

<b>Lampenleistung:</b>	~11 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1670 lm

<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
-----------------------------	-----------

<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
-------------------------	--------

<b>Lichtfarbe:</b>	5600K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
-------------------------------	------------------

<b>Anschluss Leuchte:</b>	Kabeleinführung, Klemme innenliegend
---------------------------	--------------------------------------

<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
-------------------	------------

<b>Schutzklasse:</b>	III
----------------------	-----

<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
---------------------	--------------

<b>Abstrahlwinkel:</b>	125°
------------------------	------

<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C -> +45 °C
----------------------------	------------------

<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
-----------------------------	-----

<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000h (L80/B10)
---------------------------	----------------------

<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
--------------------------	-----------

<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, sprungsicher
----------------------------	-------------------------------

<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	Ø 70 mm
-------------------------------	---------

<b>Länge [A]:</b>	513 mm
-------------------	--------

<b>Gewicht:</b>	1750 g
-----------------	--------

<b>Bruttogewicht:</b>	2400 g
-----------------------	--------

<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
-------------------------	--------------------------------

<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
-----------------------------	----------

<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
----------------------	-------------

<b>Besonderheit:</b>	kaskadierbar (max. 4.0 A)
----------------------	---------------------------

<b>kaskadierbar:</b>	ja
----------------------	----

