

## LED Aufbau Rohrleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	115110-03
<b>EAN:</b>	4260556624747
<b>Modell:</b>	INROLED_70 mit PC Schutzrohr

Bestell-Nr.:	115110-03
Modell:	INROLED_70 mit PC Schutzrohr
Bauform:	LED Aufbau Rohrleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~11 W
Lampenlichtstrom:	1670 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	Kabeleinführung, Klemme innenliegend
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	125°
Betriebstemperatur:	-10 °C -> +45 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 100.000h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	Ø 70 mm
Länge [A]:	513 mm
Gewicht:	1200 g
Bruttogewicht:	1850 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar (max. 4.0 A)
kaskadierbar:	ja