

LED Aufbau Rohrleuchte



| | |
|--------------------|---|
| Artikel-Nr. | 115210-02 |
| EAN: | 4260556621739 |
| Modell: | INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr |

| | |
|------------------------------|---|
| Bestell-Nr.: | 115210-02 |
| Modell: | INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr |
| Bauform: | LED Aufbau Rohrleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Gesamtleistung inkl Treiber: | ~15 W |
| Lampenleistung: | ~13 W |
| Lampenlichtstrom: | 2004 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | 5600K 3-step MacAdam |
| Anschlusswert Leuchte: | 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Anschluss Leuchte: | Kabeleinführung, Klemme innenliegend |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | I |
| Entblendung: | Mikroprismen |
| Abstrahlwinkel: | 125° |
| Betriebstemperatur: | -10 °C -> +40 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Sicherheitsglas, sprungsicher |
| Höhe [B] x Breite [C]: | Ø 70 mm |
| Länge [A]: | 650 mm |
| Gewicht: | 2400 g |
| Bruttogewicht: | 3050 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | kaskadierbar |
| kaskadierbar: | ja |

