

LED Aufbau Rohrleuchte





Modell: INROLED_70 mit PC Schutzrohr

Bestell-Nr.: 115210-03

Modell: INROLED_70 mit PC Schutzrohr
Bauform: LED Aufbau Rohrleuchte

Leuchtmittel: SMD LED
Lampenleistung: ~13 W
Lampenlichtstrom: 2004 lm
Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W
Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe (Ra): >85

Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: Kabeleinführung, Klemme innenliegend

Schutzart: IP67/IP69K Schutzklasse: III

Entblendung: opalweiß
Abstrahlwinkel: 125°

Betriebstemperatur: -10 °C - +45 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Polycarbonat, splitterfrei

 Höhe [B] x Breite [C]:
 Ø 70 mm

 Länge [A]:
 650 mm

 Gewicht:
 1450 g

 Bruttogewicht:
 2000 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Kennzeichnungen: CE, UKCA

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: kaskadierbar (max. 4.0 A)

kaskadierbar: ja



