Bestell-Nr.:

Schutzklasse:


Bruttogewicht:



## LED Aufbau Rohrleuchte







Modell:	l: INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr	
Bauform:	LED Aufbau Rohrleuchte	
Leuchtmittel:	SMD LED	



Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte:	Kaheleinführung	Klemme innenliegend

115410-01

Schutzart:	IP67/IP69K

Entblendung:	Mikroprismen

Abstrahlwinkel:	125°
-----------------	------

Betriebstemperatur: -10 °C - +45 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, sprungsicher

 Höhe [B] x Breite [C]:
 Ø 70 mm

 Länge [A]:
 1214 mm

 Gewicht:
 2600 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

3300 g

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: kaskadierbar (max. 4.0 A)

kaskadierbar: ja

